

## BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 2020/878/EU rendelet szerint




### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1. Termékazonosító:** **The King of Gloss W fényező viasz**
- 1.2. Azonosított felhasználás:** autók fényezésének felújítása  
**Ellenjavallat felhasználás:** fentitől eltérő alkalmazások
- 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Wellwex Hungary Kft.**  
Cím: H-1112 Budapest, Repülőtéri út 6.  
Telefon: +36 (70) 602 9948  
A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [wellwexhungary@gmail.com](mailto:wellwexhungary@gmail.com)
- 1.4. Sürgősségi telefonszám:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): munkaidőben 06 (1) 476-6464  
éjjel-nappal hívható szám: 06 (80) 20 11 99

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1. A keverék besorolása** a gyártó, valamint a 1272/2008/EK (CLP) rendelet és módosításai szerint:  
**Fizikai-kémiai veszély:** Flam. Sol. 1, H228  
**Egészségi veszély:** Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336  
**Környezeti veszély:** Aquatic Chronic 2, H411

**2.2. Címkézési elemek:**

VESZÉLY	
	<p><b>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló figyelmeztető H-mondatok:</b></p> <p>H228 Tűzveszélyes szilárd anyag. H315 Bőrirritáló hatású. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p> <p><b>Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:</b></p> <p>P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.</p>
	
	

**Veszélyt meghatározó összetevők:** Benzín (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz, kerozin (ásványolaj), nonán

- 2.3. Egyéb veszélyek:** nem ismertek  
**A PBT, vPvB értékelés:** nem alkalmazható, a REACH XVII. melléklete alapján korlátozás nincs  
**Endokrin károsító anyagok:** nincsenek

### 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

- 3.1. Anyag:** nem releváns  
**3.2. Keverék:** az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza

Veszélyes komponens	Konc.	Veszélyességi osztály és kategória, H-mondatok
Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz (C9-C12 szénhidrogének, n-alkánok, izoalkánok, ciklusosok és 2–25% aromások) CAS-szám: – EK-szám: 919-446-0 Index-szám: – REACH-szám: 01-2119458049-33	30 – 40%	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066
Kerozin (ásványolaj) CAS-szám: 8008-20-6 EK-szám: 232-366-4 Index-szám: 649-404-00-4 REACH-szám: 01- 2119485517-27	1 – 10%	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411
Nonán CAS-szám: 111-84-2 EK-szám: 203-913-4 Index-szám: – REACH-szám: 01-2119463259-31	1 – 5%	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

Veszélyes komponens	Konc.	Veszélyességi osztály és kategória, H-mondatok
Xilol* CAS-szám: 1330-20-7 EK-szám: 215-535-7 Index-szám: 601-022-00-9 REACH-szám: 01-2119488216-32	< 1%	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 4 H332
Etilbenzol* CAS-szám: 100-41-4 EK-szám: 202-849-4 Index-szám: 601-023-00-4 REACH-szám: 01-2119489370-35	< 1%	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373
Kumol* CAS-szám: 98-82-8 EK-szám: 202-704-5 Index-szám: 601-024-00-X REACH-szám: 01-2119473983-24	< 1%	Flam Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 2 H411
Oktán CAS-szám: 1330-20-7 EK-szám: 203-892-1 Index-szám: 601-009-00-8 REACH-szám: 01- 2119463939-19	< 0,3%	Flam Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

\* Foglalkozásexpozíciós határértéke van.

Az egyéb, nem jelzett komponensek (kaolin, titán-dioxid) nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a biztonsági adatlapon fel kell tüntetni, és a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni. A fenti veszélyességi osztályok, kategóriák és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H-mondatok teljes szövegét, valamint a rövidítések jelentését lásd a 16. szakaszban.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Általános tudnivalók:** A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

**Ha bőrre kerül:** A szennyezett ruházat levétele után a bőrt szappannal és folyóvízzel alaposan le kell mosni. Tünetek esetén forduljon orvoshoz.

**Ha szembe kerül:** Azonnal mossa 10 – 15 percig bő vízzel a szemhéjak széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben, úgy hogy a sértetlen szembe ne jusson. Ne használjon erős vízsugarat a szemsérülés elkerülése végett. Irritáció esetén forduljon szakorvoshoz.

**Lenyelés esetén:** Hánytatni tilos. Ha a sérült magától hányni kezd, előre kell hajolnia, hogy elkerülje a hányadék tüdőbe jutását. Hívjunk orvost, mutassuk meg a termék címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

**Belégzés esetén:** A sérültet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalomba, tartsuk melegen, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg. Tünetek esetén hívjunk orvost.

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:** Bőrrel való érintkezés: bőrpír, szárazság, égő érzés, irritáció alakulhat ki. Szemmel való érintkezés: vörösség, könnyezés, homályos látás léphet fel. Lenyelés: lehetséges hasi fájdalmak, hányinger, hányás. Belégzés: a magas gőzkoncentráció fejfájást, álmoságot vagy szédülést okozhat. A tünetek súlyossága fokozódhat, amennyiben az elsősegély-nyújtás nem volt elég alapos, vagy nem tartott megfelelő ideig.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:** A fentiekén túl, amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. **Megjegyzés az orvos számára:** A tüneteknek megfelelően kezeljen.

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

**5.1. Oltóanyag:** Vízpermet, szén-dioxid, oltóhab, oltópor. Nem alkalmas oltóanyagok: erős vízsugár hozzájárulhat a tűz szétterjedéséhez.

**5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:** Szén-oxidok, nitrogén oxidok, egyéb azonosítatlan bomlástermékek, gázok és füstök keletkezhetnek. Ne lélegezzük be az égéstermékeket.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:** Tűzveszélyes szilárd anyag. Használjon a környezet levegőjétől független légzőkészüléket, és kémiai hatásoknak ellenálló ruházatot. Távolítsuk el a készítményt tartalmazó ép tartályokat a közvetlen veszélyzónából, ha biztonságosan megtehető, ellenkező esetben vízpermettel hűtsük. A tűzeset során keletkezett hulladékok, valamint a tűzoltás során felhasznált oltóanyagok hulladékának megsemmisítése a helyi előírásoknak megfelelően történjen, nem szabad a környezetbe, közcsatornába engedni.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

**Távolítsunk el minden szikra- és gyújtóforrást! Gondoskodjunk megfelelő szellőzéstől! Tilos a dohányzás!**

**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:** Az illetéktelen személyeket tartsuk

távol. Kerüljük el a termékkel történő expozíciót (belégzés, bőrrel, szemmel történő érintkezés, a ruházat elszennyeződése). Egyéni védőfelszerelés szükséges lásd a 8. szakaszt.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:** A termék nem juthat a csatornába, felszíni vizekbe, illetve talajvízbe. Ha a környezetbe jut, értesítsük az illetékes hatóságokat.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:** Helyezze a sérült edényzetet egy szorosan záródó védőedénybe. Gyűjtse össze a terméket mechanikusan és helyezze felcímkezett konténerbe. Az összegyűjtött anyagot hulladékként kezelje. Szellőztesse ki és takarítsa fel a szennyezett helyet. Használjon szikramentes eszközöket!

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra:** Lásd még a 7., 8. és 13. szakaszokat.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:** A vegyi anyagoknál szokásos óvintézkedések betartásával kell kezelni úgy, hogy szembe, bőrre ne kerüljön. A tartályokat óvatosan nyissuk és zárjuk! A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell! Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás munka közben. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:** A készítményt hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, élelmiszerektől, élvezeti cikkektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet!

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):** Fehér színű autók fényezésének felújítása. A felhasználók köre: foglalkozásszerű. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Foglalkozási expozíciós határértékek:** (a munkahelyi levegőben megengedett határértékek az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet alapján):

<u>Olajköd:</u>	ÁK: 5 mg/m <sup>3</sup>
<u>Xilol:</u>	ÁK: 221 mg/m <sup>3</sup> ; CK: 442 mg/m <sup>3</sup>
<u>Etilbenzol:</u>	ÁK: 442 mg/m <sup>3</sup> ; CK: 884 mg/m <sup>3</sup>
<u>Kumol:</u>	ÁK: 50 mg/m <sup>3</sup> ; CK: 250 mg/m <sup>3</sup>
<u>Toluol:</u>	ÁK: 190 mg/m <sup>3</sup> ; CK: 380 mg/m <sup>3</sup>

### DNEL értékek foglalkozásszerű felhasználókra:

#### Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz

DNEL (hosszan tartó belégzés, szisztémás hatás): 330 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (akut belégzés, helyi hatás): 570 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó dermális expozíció, szisztémás hatás): 21 mg/ttkg/nap

#### Nonán

DNEL (hosszan tartó belégzés, szisztémás és helyi hatás): 2035 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó dermális expozíció, szisztémás hatás): 773 mg/ttkg/nap

#### Xilol

DNEL (hosszan tartó belégzés, szisztémás és helyi hatás): 221 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (akut belégzés, szisztémás és helyi hatás): 442 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó dermális expozíció, szisztémás hatás): 212 mg/ttkg/nap

#### Etilbenzol

DNEL (hosszan tartó belégzés, szisztémás hatás): 77 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó belégzés, helyi hatás): 293 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó dermális expozíció, szisztémás hatás): 180 mg/ttkg/nap

#### Kumol

DNEL (hosszan tartó belégzés, szisztémás hatás): 100 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó belégzés, helyi hatás): 250 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó dermális expozíció, szisztémás hatás): 15,4 mg/ttkg/nap

#### Oktán

DNEL (hosszan tartó belégzés, szisztémás és helyi hatás): 2035 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (hosszan tartó dermális expozíció, szisztémás hatás): 773 mg/ttkg/nap

**PNEC értékek:****Nonán**

PNEC (édesvíz és tengervíz): 3,6 µg/l, PNEC (STP): 54 µg/l,  
PNEC (édesvízi és tengeri üledék): 0,62 mg/kg, PNEC (talaj): 0,25 mg/kg

**Xilol**

PNEC (édesvíz és tengervíz): 0,327 mg/l, PNEC (STP): 6,58 mg/l,  
PNEC (édesvízi és tengeri üledék): 12,46 mg/kg, PNEC (talaj): 2,31 mg/kg

**Etilbenzol**

PNEC (édesvíz) 0,1 mg/l, PNEC (tengervíz): 0,01 mg/l, PNEC (STP): 9,6 mg/l,  
PNEC (édesvízi üledék) 13,7 mg/kg, PNEC (tengeri üledék): 1,37 mg/kg,  
PNEC (talaj): 2,68 mg/kg, PNEC (másodlagos mérgezés, orális): 0,02 g/kg élelem

**Kumol**

PNEC (édesvíz) 0,035 mg/l, PNEC (tengervíz): 0,004 mg/l, PNEC (STP): 200 mg/l,  
PNEC (édesvízi üledék) 3,22 mg/kg, PNEC (tengeri üledék): 0,322 mg/kg, PNEC (talaj): 0,624 mg/kg

**Oktán**

PNEC (édesvíz és tengervíz): 10 µg/l, PNEC (STP): 160 µg/l,  
PNEC (édesvízi és tengeri üledék): 4 mg/kg, PNEC (talaj): 1,6 mg/kg

**8.2. Az expozíció elleni védekezés****Műszaki intézkedések:**

- Megfelelő szellőzés, védőfelszerelések, mosakodási lehetőség biztosítása.

**Higiéniiai intézkedések:**

- Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!
- A munka befejezése után alapos kézmosás szükséges.
- Az elszennyeződött ruházatot, védőfelszerelést azonnal le kell vetni, és alaposan meg kell tisztítani.

**Személyi védőfelszerelések:**

- Szemvédelem: Ha a szembe jutás veszélye fennáll, megfelelő védőszemüveg vagy védőálc használata szükséges. (EN 166)
- Bőrvédelem: Megfelelő munkaruha szükséges.
- Kézvédelem: A dolgozók viseljének ellenálló védőkesztyűt (pl. vinil) EN 374. Rövid idejű érintkezés esetén az áttörési idő min. 30 perc. Hosszabb munkavégzés esetén az áttörési idő min. 480 perc legyen. Vegyük figyelembe a kesztyű gyártójának a kesztyű ellenálló-képességére (vegyi, mechanikai) vonatkozó adatait, a speciális, helyi munkakörülményekből adódó mechanikus igénybevételt, valamint a készítménnyel való érintkezés időtartamát.
- Légzésvédelem: Ha a szellőzés nem megfelelő, légzésvédő használata szükséges.

**Környezetvédelem:** Kerüljük el a termék felszíni vizekbe, talajba jutását.

Az egyéni védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes készítmény mennyiségének, koncentrációjának megfelelően kell kiválasztani. A fentiek a szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak, átlagosnak tekinthető körülmények között. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Halmazállapot:	szilárd/paszta
Szín:	fehér
Szag:	a termékre jellemző
Szagküszöbérték:	nincs adat
pH (20°C):	nem alkalmazható
Olvadáspont:	nincs adat
Forráspont:	nincs adat
Lobbanáspont:	40°C (C9-C12 szénhidrogének)
Párolgási sebesség:	nem alkalmazható
Tűzvesélyesség (szilárd, gáz):	tűzvesélyes
Robbanási határok:	alsó: 0,6 tf%, felső: 7,0 tf% (C9-C12 szénhidrogének)
Robbanási tulajdonságok:	gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek
Gőznyomás 20°C-on:	nincs adat
Gőzsűrűség:	nincs adat
Sűrűség (20°C):	nincs adat
Oldhatóság vízben:	oldhatatlan

Megoszlási hányad (o/v): nincs adat  
Öngyulladás hőmérséklet: nincs adat  
Bomlási hőmérséklet: nincs adat  
Robbanási tulajdonságok: nincs adat  
Oxidáló tulajdonság: nem oxidál  
Viszkozitás (20°C): nincs adat

**9.2. Egyéb információk:** nincs adat

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. Reakciókészség:** tűzveszélyes keverék  
**10.2. Kémiai stabilitás:** Megfelelő kezelés és tárolás esetén stabil.  
**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:** nem ismert  
**10.4. Kerülendő körülmények:** extrém hőhatás, tűz, napfény  
**10.5. Nem összeférhető anyagok:** erős oxidálószer  
**10.6. Veszélyes bomlástermékek:** megfelelő kezelés és tárolás esetén nincsenek

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:** A készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, megítélése kizárólag az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok, azok osztályozása és koncentrációja alapján a CLP rendelet előírásainak megfelelően történt.

Akut toxicitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek:

ATE<sub>mix</sub> (orális): > 2000 mg/ttkg

ATE<sub>mix</sub> (inhalációs): > 20 mg/l

Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz

LD<sub>50</sub> (orális, patkány): > 5000 mg/ttkg

LD<sub>50</sub> (dermális, patkány): > 3160 mg/ttkg

Kerozin

LD<sub>50</sub> (orális, patkány): > 5000 mg/ttkg

Xilol

LD<sub>50</sub> (orális, patkány): 3500 mg/ttkg

LD<sub>50</sub> (dermális, nyúl): > 4350 mg/ttkg

LC<sub>50</sub> (inhalációs, patkány, 4 óra): 29,08 mg/l

Etilbenzol

LD<sub>50</sub> (orális, patkány): 3500 mg/ttkg

LD<sub>50</sub> (dermális, nyúl): 15400 mg/ttkg

LC<sub>50</sub> (inhalációs, patkány): 17,2 mg/l

Nonán

LD<sub>50</sub> (inhalációs, patkány, 4 óra): 16,75 mg/l

Kumol

LD<sub>50</sub> (orális, patkány): 2910 mg/ttkg

LC<sub>50</sub> (inhalációs, patkány, 4 óra): 2000 ppm

Oktán

LC<sub>50</sub> (inhalációs, patkány, 4 óra): 118 mg/l

Bőrkorrózió/bőrirritáció: bőrirritáló, Skin Irrit. 2

Szemkárosodás/szemirritáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi, vagy bőrszenzibilizáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírsejt mutagenitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: álmoságot, szédülést okozhat, STOT SE 3

Célszervi toxicitás, többszöri expozíció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Aspirációs veszély: A termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek lenyelve és a légutakba jutva halálosak lehetnek, de a halmazállapot miatt (szilárd), a terméket nem lehet veszélyesnek osztályozni.

**11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:** nincs

## 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

**12.1. Toxicitás:** A készítményre vonatkozóan vizsgálatokat nem végeztek, megítélése az összetevőkre vonatkozó ökotoxikológiai adatok alapján a CLP-rendeletnek megfelelően történt. A termék mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Xilol

LC<sub>50</sub> (hal, *Oncorhynchus mykiss*, 96 óra): 3,3 mg/l

Etilbenzol

LC<sub>50</sub> (rákfélék, *Artemia salina*, 96 óra): 0,4 mg/l

Kumol

LC<sub>50</sub> (rákfélék, *Mysidopsis bahnia*, 96 óra): 1,2 mg/l

Oktán

EC<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 óra): 0,18 mg/l

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:**

Xilol

biológiai lebonthatóság: 70% 10 napon belül

Etilbenzol

biológiai lebonthatóság: 70 – 80% 28 napon belül

**12.3. Bioakkumulációs képesség:**

Xilol

logP<sub>O/V</sub>: 3,15

Etilbenzol

logP<sub>O/V</sub>: 3,6

**12.4. A talajban való mobilitás:**

A keverék komponenseinek mobilitása függ a talaj hidrophil és hidrofób tulajdonságaitól, valamint a biotikus és abiotikus körülményeitől, beleértve annak szerkezetét, éghajlati viszonyait, az évszakokat és a talaj organizmusait.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:**

A keverék összetevői nincsenek PBT-nek vagy vPvB-nek osztályozva.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:** nem ismertek

**12.7. Egyéb káros hatások:** A készítmény nem szabad a közművek szennyvízcsatornáiba, valamint a természetes felszíni vizekbe és a talajvízbe juttatni.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1. Hulladékkezelési módszerek:** A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján történt. A hulladékulcs felhasználási terület és a körülmények folytán változhat.

**A termék hulladékának besorolása (Hulladékulcs/EWC-kód): 13 08 99\* veszélyes hulladék**

13 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)

13 08 99\* közelebből meg nem határozott hulladék

**Csomagolóanyag (szennyezett):** A készítmény csomagolási hulladékainak kezelését a 442/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA-DGR/ICAO-TI) veszélyes áru.

**14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** 1325

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

GYÚ LÉ KONY, SZER VES SZI LÁRD ANYAG, M.N.N. (C9-C12 szénhidrogének, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok és 2–25% aromások, kerozin)

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** 4.1

**14.4. Csomagolási csoport:** II

**14.5. Környezeti veszélyek:** környezetre veszélyes

Ha a felesleges kockázat elkerülésével lehetséges, takarítsuk fel a kisebb szivárgást.



**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:**

Használjon személyi védőfelszerelést a 8. szakasznak megfelelően. Gyújtóforrásoktól távol tartandó.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: nem alkalmazható****15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében korlátozás alá eső anyagot.

Összetevői nem szerepelnek a REACH XIV. mellékletében.

Összetevői között nincs külön aggodalomra okot adó (SVHC), jelöltlistás anyag.

*Vonatkozó közösségi joganyagok:*

REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai

CLP-rendelet (1272/2008/EK) és módosításai: 1. ATP: 790/2009/EK rendelet; 2. ATP: 286/2011/EK rendelet; 3. ATP: 618/2012/EU rendelet; 4. ATP: 487/2013/EU rendelet; 5. ATP: 944/2013/EU rendelet; 6. ATP: 605/2014/EU rendelet; 7. ATP: 2015/1221/EU rendelet; 8. ATP: 2016/918/EU rendelet; 9. ATP: 2016/1179/EU rendelet; 10. ATP: 2017/776 EU rendelet; 11. ATP: 2018/669/EU rendelet; 12. ATP: 2019/521/EU rendelet; 13. ATP: 2018/1480/EU rendelet és a 2019/521/EU rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének, biztonságának védelméről

Foglalkozási expozíciós határértékek: 91/322/EK rendelet és módosítása; 2000/39/EK irányelv és módosításai

*Vonatkozó magyar joganyagok:*

Munkavédelem: az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről; 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról; 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült****16. SZAKASZ: Egyéb információk**

**Adatlaptörténet:** A gyártó 2019. május 18-án készült 1.0 verziószámú, angol nyelvű biztonsági adatlapjának a felhasználásával készült.

**Keverék osztályozása:** kalkulációs módszerrel történt az összetétel alapján, lásd a 11. és 12. szakaszt

**Ajánlás az oktatásra:** A termékkel foglalkozásszerűen dolgozó személyeket tájékoztatni kell a vegyszerekkel történő munka veszélyeiről, és évenként ismétlődő munkavédelmi oktatás keretében az általános munkavédelmi óvó- és védőrendszabályokról.

A BIZTONSÁGI ADATLAP MINDIG LEGYEN ELÉRHETŐ A DOLGOZÓK SZÁMÁRA.

**A biztonsági adatlapban feltüntetett rövidítések és H-mondat teljes szövege:**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H332 Belélegezve ártalmas.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

- H373 Isméltendő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket,  
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
EUH066 Isméltendő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

*Veszélyességi osztályok rövidítései:* (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Flam. Liq.: tűzveszélyes folyadék, Asp. Tox.: aspirációs toxicitás, STOT SE: célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Aquatic Chronic: vízi toxicitás, krónikus hatás, Skin Irrit.: bőrirritáló, Aquatic Acute: vízi toxicitás, akut hatás, Acute Tox.: Akut toxicitás, STOT RE: célszervi toxicitás – többszöri expozíció.

- ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás/ European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
ÁK Egy műszakra megengedett átlagkoncentráció a levegőben, amely nem fejt ki káros hatást.  
ATE<sub>mix</sub> Acute Toxicity Estimate – a keverék becsült akut toxicitási értéke  
ATP Adaption to Technical Progress – A műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás  
CAS Chemical Abstract Service számok az anyagok azonosításának elősegítésére szolgál  
CK Megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül.  
CLP Classification, Labelling and Packaging, 1272/2008/EK rendelet és módosításai  
DNEL DERIVED NO EFFECT LEVEL: származtatott hatásmentes szint  
EC<sub>50</sub> Effective Concentration, a hatásos koncentráció, a mérési végpont 50%-os csökkenését okozza  
EK-szám az anyagok azonosítására szolgáló szám az Európai Unióban.  
IATA International Air Transport Association, Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata  
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe  
Index-szám: harmonizált uniós osztályozással rendelkező anyagok azonosítószáma  
LC<sub>50</sub> medián halálos koncentráció  
LD<sub>50</sub> medián halálos dózis  
logP<sub>O/V</sub> oktanol/víz megoszlási hányad  
PBT Persistent, Bioaccumulatic, Toxic – perzisztens, bioakkumulatív, toxikus  
PNEC PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION – az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbkoncentráció  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása lásd. 1907/2006/EK rendelet  
RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Biztonságát szolgáló Műszaki Utasítások  
vPvB very Persistent, very Bioaccumulativ – nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

Az adatlap a termék normál körülmények között történő felhasználására és kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. Minden olyan alkalmazás esetén, amikor a terméket más anyaggal elegyítik, illetve olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem felelnek meg az adatlapban foglaltaknak, akkor a teljes felelősség a felhasználót terheli.